

Системы DX PRO C • Внутренние блоки • Кассетный тип однопоточные

KYA

Блоки обладают следующими преимуществами:

- Блок спроектирован для помещений с небольшим пространством за подвесным потолком, высота блока: от 250 мм;
- Стильные декоративные панели KPU-1Y и KPU-1Z (в зависимости от типоразмера);
- Низкий уровень шума: от 32 дБ(А);
- Встроенный дренажный насос имеет высокий ресурс и принудительно отводит конденсат с подъемом до 1200 мм;
- Конструкция блока позволяет максимально эффективно использовать его при установке в потолочном пространстве.



KPU-1Y

Пульт управления

KIC-126H

(в комплекте)



Модельный ряд

KYA24HFAN1
KYA30HFAN1
KYA40HFAN1
KYA50HFAN1
KYA60HFAN1
KYA72HFAN1

Руководство
пользователяИнструкция
по монтажу

Модель			KYA24HFAN1	KYA30HFAN1	KYA40HFAN1	KYA50HFAN1	KYA60HFAN1	KYA72HFAN1
Декоративная панель			KPU-1Y	KPU-1Y	KPU-1Y	KPU-1Z	KPU-1Z	KPU-1Z
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	2.5	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		50	50	50	70	70	110
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	520	520	520	610	750	950
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	36/33/30	36/33/30	36/33/30	41/38/36	42/39/36	46/42/38
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1					
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
		Диаметр для газа	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	985x250x513	985x250x513	985x250x513	1295x290x553	1295x290x553	1295x290x553
		Декоративная панель	1070x50x520	1070x50x520	1070x50x520	1380x50x560	1380x50x560	1380x50x560
Вес	кг	Внутренний блок	24	24	24	35.5	35.5	35.5
		Декоративная панель	3.6	3.6	3.6	5	5	5