



Температура в камере	Температура внешняя	S115 (W)				S218 (W)				S226 (W)			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			100 мм	80 мм	50 мм		100 мм	80 мм	50 мм		100 мм	80 мм	50 мм
+5°C	30	1437	13,5	12,5	9	1858	16,5	15,1	13	2454	22	21	20
+2°C	30	1263	7,7	6,8	6	1604	10,3	9,3	8,5	2086	17,8	16,1	15

Температура в камере	Температура внешняя	S232 (W)				S342 (W)			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			100 мм	80 мм	50 мм		100 мм	80 мм	50 мм
+5°C	30	3768	32	30	30	4906	52	50	47
+2°C	30	3251	27	25	24	4273	38	35	34

V - объём хол. камеры в м³ (м³ = Д x Ш x В), с толщиной панелей 100, 80 или 50 мм (пенополиуретан или пенополистирол) пол, потолок и стены

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт

Плотность загрузки продукции 250 кг/м³

Температура загружаемого продукта не выше +25 °С, суточный оборот - 10%



Температура в камере	Температура внешняя	S115 W для вина и сыра				S218 W для вина и сыра				S226 W для вина и сыра			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			80 мм	50 мм	Кирпич 250 мм		80 мм	50 мм	Кирпич 250 мм		80 мм	50 мм	Кирпич 250 мм
+13°C	30	1763	26	20	9	3010	33	30	17	4579	47	44	31
+10°C	30	1611	18	16	6	2853	26	23	14	4210	38	34	23
+7°C	30	1482	13	9	4	2531	17	12	9	3850	27	24	16

Температура в камере	Температура внешняя	S232 W для вина и сыра				S342 W для вина и сыра			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			80 мм	50 мм	Кирпич 250 мм		80 мм	50 мм	Кирпич 250 мм
+13°C	30	6020	63	58	42	6235	86	80	46
+10°C	30	5536	50	45	33	5675	65	60	35
+7°C	30	5062	36	33	23	5242	55	42	24

V - объём хол. камеры в м³ (м³ = Д x Ш x В), с толщиной панелей 80, 50 мм (пенополиуретан или пенополистирол), пол, потолок и стены или кирпич 250 мм без изоляции

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт

Плотность загрузки продукции 250 кг/м³

Температура загружаемого продукта не выше +25 °С, суточный оборот - 10%