



Температура в хол. камере	Темп. внешняя	U102-1				U102				U103				U205			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм
+10°C	+30°C	1650	6,2	25,1	20,5	2050	10,5	37	32	2660	17	51	46	4265	30	92	76
+5°C	+30°C	1482	3,5	16,5	13,6	1916	6	23,1	21	2210	9,5	28	25	3832	17	52,1	49
0°C	+30°C	1211	2	10,5	7,9	1565	3	13,9	12	1952	5	20	16	3131	9	38,2	31
-5°C	+30°C	983	1	6,8	5,3	1302	2	8,3	8	1678	4	13,2	12	2605	6	26,5	21

Температура в хол. камере	Темп. внешняя	U207				U310				U314				U316			
		Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры			Q Вт +/-5%	V м ³ - хол. камеры		
			Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм		Кирпич 250 мм	80 мм	50 мм
+10°C	+30°C	5583	41	123	105	8423	70	193	170	11789	97	266	230	14225	132	330	283
+5°C	+30°C	5062	25	79,2	71	7592	44	127,6	112	10485	63	202,5	160	12363	79	246,5	197
0°C	+30°C	4135	14	55,3	43	6203	25	106,3	70	8775	36	138,2	100	10106	45	178,4	123
-5°C	+30°C	3356	9	36,1	30	5161	17	82,1	50	7300	24	114,3	71	8408	31	124,2	87

V - объём хол. камеры в м³ (м³ = Д x Ш x В), с толщиной панелей 50, 80 мм (стены, пол, потолок - пенополиуретан или пенополистирол), помещение без изоляции (стены кирпич 250 мм; пол, потолок - бетон 250 мм)

Q - холодопроизводительность сплит-системы, Вт

Плотность загрузки продукции 250 кг/м³

Температура загружаемого продукта не выше +25 °С, суточный оборот - 10%

*Таблица подбора носит информационный характер и не является основанием для окончательного выбора холодильной сплит-системы. Подбор холодильной установки производится специалистом путем теплотехнических расчетов.