

Серия Н



-  ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
-  WI-FI READY
-  ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
-  АВТОРЕСТАРТ
-  НОЧНОЙ РЕЖИМ
-  САМОДИАГНОСТИКА
-  БЕЗЗВУЧНЫЙ РЕЖИМ
-  ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устраняя запах, дым и аллергены, делая его здоровым



НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве – вертикально



РЕЖИМ «ТУРБО»

Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет форсированного режима работы компрессора и создания мощного воздушного потока



Wi-Fi-контроллер (опция)



Инструкция по монтажу и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07H1	ASX09H1	ASX12H1A	ASX18H1A	ASX24H1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07H1	ASB09H1	ASB12H1A	ASX18H1A	ASB24H1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.50	5.28	7.03
	Нагрев	кВт	2.20	2.80	3.70	5.42	7.20
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
	Потребляемая мощность	кВт	0.64	0.82	1.01	1.64	2.18
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.22 / A
	Нагрев (COP)	-	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.63 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	410	505	824	1090
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	430	430	550	800	850
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	39-26	39-26	42-31	43-33	47-35
	Габариты (Ш×В×Г)	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.5	10.5	10.5
	Наружный блок	кг	20	20	25	31	43
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/0.41	R410A/0.43	R410A/0.58	R410A/0.90	R410A/1.30
	Трубопровод хладагента	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	15-43	15-43	15-43	15-43	15-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте			ARC-20			