SAKURA 2023

DAHATSU

Сплит-система Dahatsu серии Sakura воплощает в себе высокотехнологичное климатическое оборудование, способное создать комфортную атмосферу в помещениях любого типа и назначения. Новейший дизайн и современные технологии позволяют данной серии бытового оборудования с легкостью решить вопросы эстетичного оформления пространства без потери качества охлаждения и очищения воздуха.
Помимо обогрева, охлаждения, осушения и вентиляции кондиционер, благодаря особому фильтру Tiffany green filter, гарантирует тщательную очистку воздуха от загрязнений и вирусов.
В кондиционере серии DMH предусмотрены такие функции, как:

- КОМПРЕССОР GREE
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Golden fin
- Компактный дизайн
- Функция самодиагностики
- Класс энергоэффективности A
- Автоматический перезапуск
- Уровень шума 24dB
- Самоочистка внутреннего блока
- Антиоксидантный фильтр
- Режим Turbo производительности

Модель		DMH-07/DMN-07	DMH-09/DMN-09	DMH-12/DMN-12	DMH-18/DMN-18	DMH-24/DMN-24	DMH-36/DMN-36
Охлаждение	Производительность, Вт	2150	2700	3650	5305	7100	10500
	Потребляемая мощность, Вт	670	841	1137	1655	2210	3488
	Номинальный ток, А	3,2	3,9	5,0	7,5	10,1	12,7
	Коэффициент, EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01
Обогрев	Производительность, Вт	2250	2800	3650	5450	7200	10200
	Потребляемая мощность, Вт	623	776	1011	1510	1994	3177
	Номинальный ток, А	3,0	3,7	4,8	7,2	9,7	13,5
	Коэффициент, COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Максимальный потребляемый ток, А		4,1	5,2	7	10,2	13,6	19,1
Максимальная потребляемая мощность, Вт		905	1135	1535	2234	2984	4200
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, м		20	20	20	25	25	25
Макс. перепад высот, м		8	8	9	12	12	15
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,9мм(5/8)
Внутренний блок							
Расход воздуха, м/ч		450	500	580	850	990	1200
Уровень шума, дБ (А)		33/31/27/24	33/31/27/24	36/33/31/26	39/37/33/28/24	41/39/35/32/26	47/42/38/32
Вес, кг	Нетто	7	8	9	11	12	14
	Брутто	9	10	11	14	14	17
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	700x190x250	700x190x250	710x190x290	910x230x320	910x230x320	1100x230x320
	Брутто, д*ш*в	775x285x320	775x285x320	780x285x375	985x315x375	985x315x375	1165x315x395
Внешний блок							
Уровень шума, дБ (А)		50	50	51	53	54	60
Вес, кг	Нетто	21	22	25	36	39	55
	Брутто	23	24	27	37	42	59
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	680x250x420	680x250x420	680x250x420	790x290x530	833x322x655	900x337x700
	Брутто, д*ш*в	764x342x490	764x342x490	764x342x490	900x400x620	1020x430x755	1020x430x755
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель	GMCC	GREE	GREE	GMCC	GREE	GREE
	Масло, мл	VG74-170ml	VG68-190ml	RB68EP-280ml	RMm68-670ml	HAF68D1-480ml	FVC 68D/FV 50S-820ml
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium(Golden)					
Количество проводов		1	1	2	3	4	7
Монтажные размеры, мм		440x275	440x275	440x275	548x325	548x325	632x352
Силовой кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x3	1,5mm2x3	1,5mm2x3	2,5mm2x3	4.0mm2*3
Межблочный кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x5	1,5mm2x5	1,5mm2x5	2.5mm2*3+0.75mm2*3	4,0mm2x3+0,75mm2x4
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		400	510	620	700	900	2500
Диапазон рабочих температур,˚C	Внутр(охлаждение/обогрев)	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
	Внеш(охлаждение/обогрев)	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46