SAKURA 2022

Denko

Сплит-система Denko серии Sakura воплощает в себе высокотехнологичное климатическое оборудование, способное создать комфортную атмосферу в помещениях любого типа и назначения. Новейший дизайн и современные технологии позволяют данной серии бытового оборудования с легкостью решить вопросы эстетичного оформления пространства без потери качества охлаждения и очищения воздуха.
Помимо обогрева и охлаждения, кондиционер благодаря особому фильтру - Tiffany green filter гарантирует тщательную очистку воздуха от загрязнений и вирусов.
В кондиционере предусмотрены такие функции как:

- КОМПРЕССОР GREE
- Таймер
- Режим комфортного сна
- Golden fin
- Компактный дизайн
- Функция самодиагностики
- Класс энергоэффективности A
- Антибактериальный фильтр
- Уровень шума 24dB
- Самоочистка внутреннего блока
- Антиоксидантный фильтр
- Режим Turbo производительности

Модель		DNH-07/DNN-07	DNH-09/DNN-09	DNH-12/DNN-12	DNH-18/DNN-18	DNH-24/DNN-24	DNH-36/DNN-36
Охлаждение	Производительность, Вт	2150	2770	3550	5305	7100	10500
	Потребляемая мощность, Вт	670	841	1106	1655	2210	3488
	Номинальный ток, А	3,2	3,9	5,0	7,5	10,1	12,7
	Коэффициент, EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01
Обогрев	Производительность, Вт	2250	2800	3650	5530	7380	10200
	Потребляемая мощность, Вт	623	776	1011	1530	2044	3177
	Номинальный ток, А	3,0	3,7	4,8	7,2	9,7	13,5
	Коэффициент, COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Максимальный потребляемый ток, А		4,1	5,2	6,8	10,2	13,6	19,1
Максимальная потребляемая мощность, Вт		905	1135	1493	2234	2984	4200
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, м		15	15	15	20	20	25
Макс. перепад высот, м		7	7	9	12	12	12
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,9мм(5/8)
Внутренний блок							
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ)		450	500	580	850	950	1200
Уровень шума, дБ (А)		33/31/27/24	33/31/27/24	36/33/31/26	39/37/33/28	41/39/35/32	47/42/38/32
Вес, кг	Нетто	7	8	9	11	12	14
	Брутто	9	10	11	13,5	15	17
Размер, мм	Нетто	700x250x190	700x250x190	710x290x190	910x320x230	970x320x230	1100x320x230
	Брутто	775x320x285	775x320x285	780x375x285	985x375x315	1035x395x315	1165x395x315
Внешний блок							
Уровень шума, дБ (А)		50	50	51	53	54	60
Вес, кг	Нетто	21	22	25	36	39	55
	Брутто	23	24	27	39	42	59
Размер, мм	Нетто	680x420x250	680x420x250	680x420x250	790x530x290	790x530x290	900x337x700
	Брутто	764x490x342	764x490x342	764x490x342	900x620x400	900x620x400	1020x430x755
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель	GMCC	GMCC	GREE	HIGHLY	HIGHLY	GREE
	Масло, мл	VG74-170ml	VG68-190ml	RB68EP-280ml	RMm68-670ml	HAF68D1-480ml	FVC 68D/FV 50S-820ml
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium(Golden)					
Количество проводов		1	1	2	3	4	7
Монтажные размеры, мм		440x275	440x275	440x275	548x325	548x325	632x352
Силовой кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x3	1,5mm2x3	1,5mm2x3	2,5mm2x3	4.0mm2*3
Межблочный кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x5	1,5mm2x5	1,5mm2x5	2.5mm2*3+0.75mm2*3	4,0mm2x3+0,75mm2x4
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		0,40	0,51	0,62	1,15	1,60	2,5
Диапазон рабочих температур,˚C	Внутр(охлаждение/обогрев)	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
	Внеш(охлаждение/обогрев)	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46	-7~46