

- Класс энергоэффективности: A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Низкий уровень шума 21 дБ(А)
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)
- Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)
- Функция Sleep (комфортный сон)
- Функция таймера (автоматическое включение и выключение в любое время)
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева)
- Golden fin покрытие теплообменников (специальное антикоррозийное покрытие испарителей внутреннего и наружного блока: увеличивает срок службы в 3 раза, увеличивает энергоэффективность)
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Пластиковые детали с антистатическим покрытием





Расчетное давление	Мра	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
Степень защиты внутр/ внешн. блок	(IP)	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	
Класс защиты внутр/ внешн. блок	Class I / Class II	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	
Внутренний блок		AMK-07H	AMK-09H	AMK-12H	AMK-18H	AMK-24H	AMK-36H	
Расход воздуха внутр/внутреннего блока	м3/ч	600	600	640	850	1050	1350	
Осушение	л/ч	0.8	1	1.3	1.8	2.2	3	
Уровень звукового давления	дБ(А)	30/26/24/21	30/26/24/21	33/30/27/24	35/33/29/26	37/34/31/28	43/40/37/33	
Внутр. Блок	Размер нетто	мм	690×283×199	690×283×199	750×285×200	900×310×225	900×310×225	1082×330×233
	Размер брутто	мм	790×345×280	790×345×280	840×345×280	950×380×290	950×380×290	1135×390×302
Внутренний блок вес нетто	кг	8	9	9	11	12	22	
Внутренний блок вес брутто	кг	9,5	10	10,5	13	14	25	
Внешний блок		AMK-07H	AMK-09H	AMK-12H	AMK-18H	AMK-24H	AMK-36H	
Расход воздуха наружного блока	м3/ч	1370	1370	1550	2440	2440	2950	
Компрессор	Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
	Бренд		GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	GMCC (TOSHIBA)	HIGHLY / HITACHI	HIGHLY / HITACHI
Уровень шума внешнего блок	дБ(А)	45	47	49	51	52	63	
Внешний блок вес нетто	кг	20	21	25	37	46	70	
Внешний блок вес брутто	кг	22	23	28	40	49	76	
Внешний блок	Размер нетто	mm	665×420×280	665×420×280	710×500×240	795×525×290	825×655×310	900×700×350
	Размер брутто	mm	760×480×345	760×480×345	780×570×345	907×600×382	945×725×435	1015×757×415
Заводская заправка хладагента (до 5 м)	г	400	540	610	1000	1560	2890	
Дополнительная заправка хладагента	г/м	20	20	20	30	30	30	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха С	охлаждение	С	+18...+43					
	обогрев	С	-7...+24					