

MURRAY ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ **INVERTER**

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

АСУ-07HE
АСУ-09HE
АСУ-12HE
АСУ-18HE
АСУ-24HE



Инверторные сплит-системы MURRAY INVERTER - это сплит-системы с УЛЬТРА современным дизайном корпуса, который имеет высокопрочный пластиковый материал и легкодемонтирующуюся моющуюся панель



- КЛАСС** энергоэффективности
- «ТЕПЛЫЙ» ПУСК**
- РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ** до -15°C
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗМОРОЗКИ**
- РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ**
- TURBO РЕЖИМ**
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК**
- ТАЙМЕР**
- ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ**
- ПОДОГРЕВ КОМПРЕССОРА**
- ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ**
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ**

Характеристики		Ед. измер.	АСУ-07HE	АСУ-09HE	АСУ-12HE	АСУ-18HE	АСУ-24HE	
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2(0,3~2,5)	2,5 (0,6~2,8)	3,2 (0,6~3,6)	4,6 (0,65~5,2)	6,2(0,75~6,3)	
	Обогрев	кВт	2,3 (0,6~2,6)	2,8 (0,6~3,2)	3,4 (0,6~3,8)	5,0(0,7~5,3)	6,2 (0,750~6,8)	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,70	0,78	1,0	1,43	2,0	
	Обогрев	кВт	0,64	0,78	0,94	1,38	1,9	
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	40/34/24	40/34/29	42/34/28	45/37/33	47/37/33	
	Внешний блок Мах	Дб	49	51	52	54	57	
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	3,6	4,5	6,34	9,35	
	Обогрев	А	3,5	3,5	4,4	6,12	10	
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	713x270x200	790x275x200	790x275x200	970x300x225	970x300x225	
	Внешний блок	мм	705x428x310	785x520x320	820x570x320	842x560x320	960x690x396	
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	773x347x265	850x262x339	850x262x339	850x339x262	970x300x224	
	Внешний блок	мм	765x475x350	820x580x355	878x630x360	878x630x360	955x700x396	
Вес	Внутр./внеш.	кг	8,5/21,5	9/25,5	9/29,5	13,5/33	13,5/46	
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	10/23,5	11/28	11/32,5	16,5/36	16,5/50,5	
Диаметр труб	жидкость	мм	6	6	6	6	6	
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	16	
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,22	3,08	
	COP		3,61	3,61	3,61	3,62	3,26	
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)	A/A							
Электрическое питание	В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Расход воздуха	м3/час	500	480	560	850	850		
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот	м	15/10	15/10	20/10	20/10	25/10		
Хладагент/Масса хладагента	кг	R410A/0,55	R410A/0,7	R410A/0,9	R410A/0,9	R410A		
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+43°C		-15~+48°C		-15~+43°C	
	Обогрев	°C	-15~+24°C					
Компрессор	LANDA							