ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LG	LG	LG	LG	LG
Модель	DC09RN.NSJB / DC09RN.US3B	DC09RN.NSJB / DC09RN.US3B	DC12RN.NSJB / DC12RN.US3B	DC18RN.NSJB / DC18RN.US3B	DC24RN.NSJB / DC24RN.US3B
Тип кондиционера	Настенная сплит-система	Настенная сплит-система	Настенная сплит-система	Настенная сплит-система	Настенная сплит-система
Тип системы	Инверторная	Инверторная	Инверторная	Инверторная	Инверторная
Мощность, кВт/ч (Min/Nom/Max), кВт	0,89 / 2,6 / 3,5	0,88 / 3,2 / 3,7	0,89 / 3,6 / 5,1	0,9 / 5,3 / 6,4	0,9 / 7,5 / 8,41
Мощность охлаждения (Min/Nom/Max), кВт	0,89 / 2,5 / 3,2	0,88 / 2,5 / 3,4	0,89 / 3,5 / 4,08	0,9 / 5 / 5,5	0,9 / 6,8 / 7,42
Рекомендуемая максимальная площадь помещения	до 20 м²	до 25 м²	до 35 м²	до 50 м²	до 65 м²
Класс энергоэффективности (Nominal) Tertiary	A++ / A	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Коэффициент энергоэффективности (EER / COP)	3,08 / 4,08	3,5 / 3,72	3,18 / 3,81	3,20 / 3,60	3,05 / 3,35
Уровень шума в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ (Low / Lo / Hg / Max), дБ	21 / 28 / 36 / 42	22 / 28 / 36 / 42	19 / 27 / 35 / 41 / 45	31 / 38 / 46 / 47	31 / 38 / 46 / 47 / 49
Уровень шума в режиме НАГРЕВ (Min / Lo / Hg / Max), дБ	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42	27 / 35 / 41 / 45	34 / 46 / 47 / 48	34 / 46 / 47 / 50
Расход воздуха (Min / Lo / Hg / Max), м³/ч	380 / 660 / 680 / 720	380 / 660 / 680 / 730	252 / 690 / 820 / 750	630 / 780 / 870 / 980	630 / 780 / 870 / 1098
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Дополнительные характеристики					
Дополнительные функции	самодиагностика, автоматическое подключение к сети, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с применением Технологии Ultrano ™, автоперезапуск, система против образования льда	самодиагностика, автоматическое подключение к сети, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с применением Технологии Ultrano ™, автоперезапуск, система против образования льда	самодиагностика, автоматическое подключение к сети, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с применением Технологии Ultrano ™, автоперезапуск, система против образования льда	самодиагностика, автоматическое подключение к сети, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с применением Технологии Ultrano ™, автоперезапуск, система против образования льда	самодиагностика, автоматическое подключение к сети, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с применением Технологии Ultrano ™, автоперезапуск, система против образования льда
Уникальные технологии	Ultrano ™, Gold Fin, SmartThinQ	Ultrano ™, Gold Fin, SmartThinQ	Ultrano ™, Gold Fin, SmartThinQ	Ultrano ™, Gold Fin, SmartThinQ	Ultrano ™, Gold Fin, SmartThinQ
Уровень шума внутреннего блока (наилучш.)	22 дБ / 42 дБ	22 дБ / 42 дБ	19 дБ / 45 дБ	31 дБ / 48 дБ	31 дБ / 50 дБ
Дополнительная информация	умная диагностика через смартфон, фильтр предварительной очистки Safe Plus, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с отображением температуры и потребления энергии, максимальная длина коммуникаций 15 м, регулятор скорости вращения вентилятора, тип дисплея: скрытый, подача	умная диагностика через смартфон, фильтр предварительной очистки Safe Plus, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с отображением температуры и потребления энергии, максимальная длина коммуникаций 15 м, регулятор скорости вращения вентилятора, тип дисплея: скрытый, подача	умная диагностика через смартфон, фильтр предварительной очистки Safe Plus, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с отображением температуры и потребления энергии, максимальная длина коммуникаций 15 м, регулятор скорости вращения вентилятора, тип дисплея: скрытый, подача	умная диагностика через смартфон, фильтр предварительной очистки Safe Plus, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с отображением температуры и потребления энергии, максимальная длина коммуникаций 20 м, регулятор скорости вращения вентилятора, тип дисплея: скрытый, подача	умная диагностика через смартфон, фильтр предварительной очистки Safe Plus, фильтр с применением УФ-светодиодной ленты с отображением температуры и потребления энергии, максимальная длина коммуникаций 20 м, регулятор скорости вращения вентилятора, тип дисплея: скрытый, подача
РЕЖИМЫ РАБОТЫ					
Охлаждение	да	да	да	да	да
Нагрев	да	да	да	да	да
Осушение	да	да	да	да	да
Вентилятор	да	да	да	да	да
БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ					
Быстрое охлаждение Jet Cool	да	да	да	да	да
Быстрый нагрев	да	да	да	да	да
Управление потоком воздуха	Автоматическое (вертикальное, горизонтальное)	Автоматическое (вертикальное, горизонтальное)	Автоматическое (вертикальное, горизонтальное)	Автоматическое (вертикальное, горизонтальное)	Автоматическое (вертикальное, горизонтальное)
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУХА И ОЧИСТКА					
УФ- ультрафиолетовая антибактерицидная лампа	Ultrano ™	Ultrano ™	Ultrano ™	Ultrano ™	Ultrano ™
Ионизатор	Plasmaster™ Ionizer Plus	Plasmaster™ Ionizer Plus	Plasmaster™ Ionizer Plus	Plasmaster™ Ionizer Plus	Plasmaster™ Ionizer Plus
Фильтр тонкой очистки	Широкий, легкосъемный, моющийся, антибактериальный	Широкий, легкосъемный, моющийся, антибактериальный	Широкий, легкосъемный, моющийся, антибактериальный	Широкий, легкосъемный, моющийся, антибактериальный	Широкий, легкосъемный, моющийся, антибактериальный
Автоочистка теплообменника	да	да	да	да	да
УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Wi-Fi управление	да	да	да	да	да
Управление голосом	При помощи smart устройства A/MICA	При помощи smart устройства A/MICA	При помощи smart устройства A/MICA	При помощи smart устройства A/MICA	При помощи smart устройства A/MICA
Умная диагностика	да	да	да	да	да
Контроль энергопотребления	да	да	да	да	да
Полная скрытая подача на панели внутреннего блока	да	да	да	да	да
Легкое управление в 1 нажатие	датчик DIRECT на пульте дистанционного управления	датчик DIRECT на пульте дистанционного управления	датчик DIRECT на пульте дистанционного управления	датчик DIRECT на пульте дистанционного управления	датчик DIRECT на пульте дистанционного управления
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Внутренний блок без упаковки (ш × в × г), мм	750 × 308 × 189	753 × 308 × 189	837 × 308 × 189	998 × 305 × 210	998 × 305 × 210
Наружный блок без упаковки (ш × в × г), мм	717 × 655 × 230	717 × 655 × 230	717 × 655 × 230	770 × 565 × 288	870 × 650 × 301
Внутренний блок без упаковки, кг	7,8	7,8	8,7	11,9	12,7
Наружный блок без упаковки, кг	25,7	25,7	25,7	36,5	45,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Электропитание (ф / В / Гц)	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Подвод питания	На наружный блок	На наружный блок	На наружный блок	На наружный блок	На наружный блок
Потребление электроэнергии в режиме охлаждения (Min / Nom / Max), кВт	200 / 580 / 1100	200 / 730 / 1300	200 / 1080 / 1800	210 / 1560 / 2480	210 / 2190 / 2750
Потребление электроэнергии в режиме нагрева (Min / Nom / Max), кВт	210 / 699 / 1600	199 / 840 / 1600	195 / 1052 / 1800	210 / 1611 / 2000	210 / 2198 / 2750
Рабочий ток в режиме охлаждения (Nom / Max), А	2,9 / 6,0	3,3 / 6,0	4,7 / 8,0	6,9 / 9,0	9,8 / 14,0
Рабочий ток в режиме нагрева (Nom/Max), А	3,1 / 7,0	4,0 / 7,0	4,7 / 7,0	7,1 / 9,5	10,0 / 14,0
Кабель электропитания (мм² × мм²)	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,0	3 × 1,5	3 × 2,5
Межблочный кабель с заземлением (мм² × мм²)	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,0
Автоматический выключатель (VSD), А	15	15	15	15	15
ТРУБОПРОВОДЫ					
Диаметр труб жидкого хладагента, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр труб газообразного хладагента, мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Длина трассы (Min / Max), м	(3 / 15)	(3 / 15)	(3 / 15)	(3 / 20)	(3 / 20)
Перепад высот между блоками (Max), м	7	7	7	10	10
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР					
Для работы в режиме охлаждения, С°	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +48	-15 ~ +48
Для работы в режиме нагрева, С°	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24
НАДЕЖНОСТЬ					
Тип компрессора	LG DUAL Inverter	LG DUAL Inverter	LG DUAL Inverter	LG DUAL Inverter	LG DUAL Inverter
Гарантийный период на компрессор	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Теплообменник наружного блока	Антикоррозийное покрытие Gold Fin	Антикоррозийное покрытие Gold Fin	Антикоррозийное покрытие Gold Fin	Антикоррозийное покрытие Gold Fin	Антикоррозийное покрытие Gold Fin
Гарантийный период на сплит-систему	12 месяцев / даты приобретения + 24 месяца бесплатного сервисного обслуживания	12 месяцев / даты приобретения + 24 месяца бесплатного сервисного обслуживания	12 месяцев / даты приобретения + 36 месяца бесплатного сервисного обслуживания	12 месяцев / даты приобретения + 36 месяца бесплатного сервисного обслуживания	12 месяцев / даты приобретения + 36 месяца бесплатного сервисного обслуживания
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ					
Наружный блок	да	да	да	да	да
Внутренний блок	да	да	да	да	да
Инструкция по монтажу	да	да	да	да	да
Инструкция по эксплуатации	да	да	да	да	да
Пульт управления	Беспроводной ИК	Беспроводной ИК	Беспроводной ИК	Беспроводной ИК	Беспроводной ИК
Батарейки «AAA»	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца	Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца	Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца	Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца	Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца	Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца