

Основные характеристики

Модель (внутренний блок)

Модель (наружный блок)

Группа товара

Для помещения площадью, м²

Инверторная технология

Наименование

Основные режимы работы

Серия

Тип внутреннего блока

Тип товара

Хладагент

Производительность

Годовое энергопотребление, кВт

Класс энергоэффективности, обогрев

Класс энергоэффективности, охлаждение

Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP

Коэффициент энергоэффективности, охл., EER

Потребляемая мощность, нагрев, кВт

Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном.

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт

Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном.

Рабочий ток, нагрев, А

Рабочий ток, охлаждение, А

Теплопроизводительность, кВт

Теплопроизводительность, кВт, макс.

Теплопроизводительность, кВт, ном.

Холодопроизводительность, кВт

Холодопроизводительность, кВт, макс.

Холодопроизводительность, кВт, ном.

Электропитание, ф / В / Гц

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур, нагрев, °С

Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С

Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м³/ч

Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А)

Трубопровод хладагента

Максимальная длина трассы, м

Максимальный перепад высот, м

Трубопровод со стороны газа, Ø, мм

Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм

Компоненты

Количество хладагента, кг

Габариты

Вес нетто, ВБ, кг

Вес нетто, НБ, кг

Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм

Габариты, НБ, ШхГхВ, мм

MSAG1-07N8C2U-I

MSAG1-07N8C2U-O

Бытовые сплит-системы

20

Да

Бытовой кондиционер

Охлаждение/нагрев

Paramount inverter

Настенный

Комплект

R32

320

A

A

3,61

3,21

1,34~0,65~0,14

0,65

1,25~0,64~0,1

0,64

2.8(0.5~5.4)

3.0(0.35~4.35)

3,75~2,34~0,91

3,75

2,34

3,22~2,05~1,17

3,22

2,05

1~, 220-240 В, 50 Гц

-15~24

0~50

514/370/300

38.5/32.5/23.5

25

10

9,52

6,35

0,55

7,99

20,2

729x200x292

720x270x495

MSAG1-09N8C2U-I

MSAG1-09N8C2U-O

Бытовые сплит-системы

25

Да

Бытовой кондиционер

Охлаждение/нагрев

Paramount inverter

Настенный

Комплект

R32

430

A

A

3,62

3,24

1,34~0,93~0,14

0,93

1,25~0,86~0,1

0,86

3.9(0.6~5.85)

3.6(0.5~5.5)

3,75~3,37~0,91

3,75

3,37

3,22~2,78~1,17

3,22

2,78

1~, 220-240 В, 50 Гц

-15~24

0~50

514/370/300

38.5/32.5/23.5

25

10

9,52

6,35

0,55

7,99

20,2

729x200x292

720x270x495

MSAG1-12N8C2U-I

MSAG1-12N8C2U-O

Бытовые сплит-системы

35

Да

Бытовой кондиционер

Охлаждение/нагрев

Paramount inverter

Настенный

Комплект

R32

545

A

A

3,61

3,21

1,26~1,02~0,3

1,02

1,22~1,09~0,28

1,09

4.3(1.3~6.3)

4.6(1.25~6.1)

4,05~3,66~1,05

4,05

3,66

3,78~3,52~1,29

3,78

3,52

1~, 220-240 В, 50 Гц

-15~24

0~50

520/440/400

38.5/31/23.5

25

10

9,52

6,35

0,58

8,1

21,4

729x200x292

720x270x495