Параметр / Модель	RC-VX22HN	RC-VX28HN	RC-VX35HN	RC-VX55HN	RC-VX70HN	RC-VX80HN	RC-VX100HN
Параметр / Серия	VELA NUOVA	VELA NUOVA	VELA NUOVA	VELA NUOVA	VELA NUOVA	VELA NUOVA	VELA NUOVA
Модель, комплект	RC-VX22HN	RC-VX28HN	RC-VX35HN	RC-VX55HN	RC-VX70HN	RC-VX80HN	RC-VX100HN
Модель, внутренний блок	RC-VX22HN/IN	RC-VX28HN/IN	RC-VX35HN/IN	RC-VX55HN/IN	RC-VX70HN/IN	RC-VX80HN/IN	RC-VX100HN/IN
Модель, наружный блок	RC-VX22HN/OUT	RC-VX28HN/OUT	RC-VX35HN/OUT	RC-VX55HN/OUT	RC-VX70HN/OUT	RC-VX80HN/OUT	RC-VX100HN/OUT
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	2,16	2,71	3,65	5,4	7,55	8,1	10,1
Теплопроизводительность, кВт	2,25	2,82	3,75	5,6	7,65	7,85	10,2
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	2,89 / 2,68	3,63 / 3,37	4,84 / 4,45	7,11 / 6,67	10,22 / 9,74	10,96 / 10,02	13,67 / 13,00
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	667 / 616	836 / 775	1116 / 1025	1636 / 1534	2352 / 2243	2523 / 2302	3146 / 2991
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)	3,24 / A	3,24 / A	3,27 / A	3,30 / A	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,65 / A	3,64 / A	3,66 / A	3,65 / A	3,41 / B	3,41 / B	3,41 / B
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч	340/380/420/460	360/410/450/480	440/500/550/600	640/720/800/860	840/950/1050/1100	960/1080/1200/1270	1080/1215/1350/1420
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40	34/38/42/46	37/41/45/50
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	48	50	52	54	55	60	62
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	GMCC	HIGHLY	GMCC
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заводская заправка, кг	0,4	0,54	0,61	1	1,45	2,55	2,89
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20	20	30	30	30
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225	1082x330x233	1082x330x233
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	760x280x345	760x280x345	820x280x345	950x290x380	950x290x380	1155x315x395	1155x315x395
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	825x655x310	825x655x310	900x700x350
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	760x480x345	760x480x345	780x570x345	907x600x382	945x725x435	945x725x435	1020x770x430
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг	8,0 / 9,5	8,5 / 10,0	9,0 / 10,5	11,0 / 13,0	12,0 / 14,0	16,0 / 18,5	22,0 / 25,0
Вес нетто / брутто наружного блока, кг	20,0 / 22,0	21,0 / 23,0	25,0 / 27,5	37,0 / 40,0	46,0 / 49,0	50,0 / 55,0	70,0 / 76,0
Максимальная длина труб, м	20	20	20	20	25	25	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10	10	10	15	15	15
Минимальная длина труб, м	3	3	3	3	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5	5	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	16	16	16	16	16	16	16
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C	0°C ~ +45°C
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Сторона подключения электропитания							
Межблочный кабель, мм2*							
Силовой кабель, мм2*							
Автомат защиты, А*							
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,1	1,6	1,75	2,2	2,9	3,17	3,36
Максимальный потребляемый ток, А	5,2	8,5	8,5	11,1	16,5	16	17
Пусковой ток, А	18	20	25	38	46	60	64
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4	IP24 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс