Модель	**EXP-07PN**	**EXP-09PN**	**EXP-12PN**	**EXP-18PN**	**EXP-24PN**	**EXP-30PN**	**EXP-36PN**
Модель внутреннего блока	EXP-07PN-IN	EXP-09PN-IN	EXP-12PN-IN	EXP-18PN-IN	EXP-24PN-IN	EXP-30PN-IN	EXP-36PN-IN
Модель наружного блока	EXP-07PN-OUT	EXP-09PN-OUT	EXP-12PN-OUT	EXP-18PN-OUT	EXP-24PN-OUT	EXP-30PN-OUT	EXP-36PN-OUT
Инверторная технология	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Серия	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer	Explorer
Тип внутреннего блока	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
Эффективен для помещений площадью до, м	22	29	36	55	73	82	103
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР
Срок гарантии, мес	24	24	24	24	24	24	24
Цвет внутреннего блока	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
Цвет наружного блока	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый	Белый
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ							
Холодопроизводительность, kBTU	7	10	12	19	25	28	35
Холодопроизводительность, кВт	2.15	2.85	3.62	5.5	7.3	8.2	10.3
Теплопроизводительность, кВт	2.25	2.95	3.82	5.7	7.5	8.4	10.5
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/330/380/450/500	300/330/380/450/500	350/410/500/560/580	400/430/520/600/850	600/730/850/950/990	700/820/920/1100/1150	800/920/1100/1200/1250
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300	300	350	400	600	700	800
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41	28/32/38/42/49	28/32/38/42/50
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ (А)	20	20	22	24	26	28	28
Объем конденсации, л/ч	0.77	1	1.3	2	2.6	2.93	3.7
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1250	1250	1250	1460	2000	2000	3100
Уровень шума наружного блока, дБ (А)	50	50	51	53	54	58	60
МОНТАЖНЫЕ							
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А	3.19	4.02	4.99	7.76	10.39	10.70	14.90
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт	0.668	0.882	1.114	1.713	2.274	2.555	3.208
Потребляемый ток в режиме нагрева, А	3.00	3.82	4.86	7.42	9.83	10.61	13.45
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт	0.623	0.815	1.032	1.578	2.072	2.327	2.908
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/7	220-240/50/7	220-240/50/7	220-240/50/7	220-240/50/7	220-240/50/7	220-240/50/7
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заводская заправка хладагента, г	480	500	570	700	830	1400	1600
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м	20	20	25	30	40	40	40
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	700x250x190	700x250x190	810x290x190	910x320x230	910x320x230	1100x320x230	1100x320x230
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25	25	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8	9	12	12	15	15
Минимальная длина трассы, м	3	3	3	3.5	3.5	3.5	3.5
Номинальная длина трассы, м	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16	16	16	16
Подключение электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Межблочный кабель, мм²	5*1,5	5*1,5	5*1,5	5*2,5	5*2,5	6*2,5+2*0,5	6*4,0+2*0,5
Силовой кабель, мм²	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*4,0
Автомат защиты, А	10	10	10	16	16	20	25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	0.905	1.15	1.51	2.23	2.98	3.16	4.20
Максимальный потребляемый ток, А	4.2	5.3	7.0	10.2	13.6	14.4	19.1
Монтажный размер наружного блока, мм	440*275	440*275	440*275	485*280	538*335	538*335	632*352
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ							
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт	3,22	3,23	3,25	3,21	3,21	3,21	3,21
Класс энергоэффективности EER (охлаждение)	A	A	A	A	A	A	A
Теплопроизводительность, kBTU	8	10	13	19	26	29	36
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт	3,63	3,62	3,70	3,61	3,62	3,61	3,61
Класс энергоэффективности COP (нагрев)	A	A	A	A	A	A	A
КОМПЛЕКТАЦИЯ							
Марка компрессора	GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE	HIGHLY	GREE
Тип компрессора	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный	Ротационный
Модель компрессора	QXA-A071L130U	QXA-A088D130U	QXA-B129T130A	ASF185V01UFTB	QXA-D232F070	ASH272UV-C8DU	QXAS-F325N050
Тип дросселирующего устройства	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка	Капиллярная трубка
Ионизатор воздуха	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Плазменная очистка воздуха	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ультрафиолетовая стерилизация	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Противопылевой фильтр в комплекте	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ							
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	680x420x275	680x420x275	680x420x275	780x520x285	853x655x322	853x655x322	920x700x337
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	775x285x320	775x285x320	870x280x365	970x305x380	970x305x380	1150x305x400	1150x305x400
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	764x490x342	764x490x342	764x490x342	875x605x360	933x715x422	933x715x422	1020x755x430
Вес нетто внутреннего блока, кг	8.0	8.0	9.0	11.0	11.0	14.0	14.0
Вес нетто наружного блока, кг	22.0	23.0	25.0	30.0	37.0	48.0	55.0
Вес брутто внутреннего блока, кг	10.0	10.0	11.0	13.0	13.0	17.0	17.0
Вес брутто наружного блока, кг	24	25.0	27.0	33.0	40.0	52.0	59.0
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ							
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C	+16 ~ +31	+16 ~ +31	+16 ~ +31	+16 ~ +31	+16 ~ +31	+16 ~ +31	+16 ~ +31
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C	0 ~ +31	0 ~ +31	0 ~ +31	0 ~ +31	0 ~ +31	0 ~ +31	0 ~ +31
БЕЗОПАСНОСТЬ							
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс	I класс / I класс
УПРАВЛЕНИЕ							
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ	Только горизонтальные	Только горизонтальные	Только горизонтальные	Только горизонтальные	Только горизонтальные	Горизонтальные + Вертикальные	Горизонтальные + Вертикальные
Управление с мобильного приложения по Wi-Fi	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Пульт управления в комплекте	Да, беспроводной	Да, беспроводной	Да, беспроводной	Да, беспроводной	Да, беспроводной	Да, беспроводной	Да, беспроводной