Оконные кондиционеры

Инструкция

Серия ASJC







Постоянная производительность



Авторестарт



Автоматическое покачивание жалюзи*



Регулирование направления воздушного потока



Энергоэффективность класса А

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



Легкосъемный моющийся фильтр

Простое обслуживание кондиционера для поддержания стабильной производительности и гарантии чистого воздуха в помещении



Приток свежего воздуха*

Подача атмосферного воздуха снижает уровень содержания углекислого газа (${\rm CO_2}$) в помещении, что положительно влияет на здоровье



Многоскоростной вентилятор

Каждый сможет найти оптимальный для себя баланс эффективного энергопотребления и комфортного кондиционирования

Только охлаждение

Модель			ASJC05-NM1A	ASJC07-NM1A	ASJC09-NM1A	ASJC12-NM1A
Производительность	Охлаждение	Вт	1436	2050	2640	3520
Источник питания	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	456	639	822	1097
Номинальный ток	Охлаждение	Α	2.7	3	3.8	5.1
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.21/A
Степень защиты			IPX4			
Воздухопроизводительность		м³/ч	220	390	390	450
Хладагент	Тип		R-410A			
	Заправка	КГ	0.26	0.25	0.32	0.5
Влагопоглощение		л/ч	0.6	0.8	1	1.2
Уровень шума	Внутри (выс./сред./низ.)	дБ(А)	54/51/48	49/46/43	49/46/43	51/48/45
	Снаружи	дБ(А)	61	56	56	59
Габариты	Ширина	ММ	406	470	470	600
	Высота	ММ	306	355	355	380
	Глубина	ММ	390	535	535	560
Bec		КГ	19	25	26	33
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43			

^{*} Функции доступны в моделях О7-12.