

Кассетные четырехпоточные полноразмерные V4+, поколение E



Беспроводной пульт дистанционного управления RM12A

в комплекте



Проводной пульт ДУ KJR-12B* опция



Центральный пульт управления CSOM03* опция



Контроллер гостевых карт NIM05 опция



Контроллер гостевых карт с ИК модулем NIM09 опция

Гарантия 3 года

от 2.8 до 14.0 кВт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность Надежность



медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника



таймер



проводной пульт (опция)



теплый пуск



независимое осушение



автоматическое качание заслонок



функция Follow me

Легкий монтаж

и простое обслуживание



встроенный дренажный насос



моющийся фильтр



подача свежего воздуха



подача воздуха в соседние помещения

Модель			MDV-D28Q4/N1-E	MDV-D36Q4/N1-E	MDV-D45Q4/N1-E	MDV-D56Q4/N1-E	MDV-D71Q4/N1-E
Панель			MDV-MBQ4-02B1				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потр. мощность (охлаждение)		кВт	0,08		0,088		
Рабочие показатели	Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)	м³/ч	764/638/554		905/740/651		950/767/663
	Уровень шума (Выс./Сред./Низк)	дБ(А)	32/31/30		36/34/33		38/36/35
Хладагент		Тип	R410a				
Размер	Ш x В x Г (корпус)	мм	840*230*840				
	Ш x В x Г (панель)	мм	950*54,5*950				
Размер в упаковке	Ш x В x Г (корпус)	мм	955*260*955				
	Ш x В x Г (панель)	мм	1035*90*1035				
Вес нетто	Корпус	кг	21,5		23,7		
	Панель	кг	6,0				
Вес брутто	Корпус	кг	26,7		28,9		
	Панель	кг	9,0				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")		9,53 (3/8")		15,88 (5/8")
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")		32		
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

Модель			MDV-D80Q4/N1-E	MDV-D90Q4/N1-E	MDV-D100Q4/N1-E	MDV-D112Q4/N1-E	MDV-D140Q4/N1-E
Панель			MDV-MBQ4-02B1				
Производительность	Охлаждение	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	14,0
	Нагрев	кВт	9,0	10,0	11,1	12,5	16,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потр. мощность (охлаждение)		кВт	0,110	0,140	0,165		0,176
Рабочие показатели	Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)	м³/ч	1200/1021/789	1332/1129/908	1651/1304/1127		1658/1335/1130
	Уровень шума (Выс./Сред./Низк)	дБ(А)	42/39/37	43/39/38	45/42/40		46/41/39
Хладагент		Тип	R410a				
Размер	Ш x В x Г (корпус)	мм	840*230*840		840*300*840		
	Ш x В x Г (панель)	мм	950*54,5*950				
Размер в упаковке	Ш x В x Г (корпус)	мм	955*260*955		955*330*955		
	Ш x В x Г (панель)	мм	1035*90*1035				
Вес нетто	Корпус	кг	23,7		28,7		30,9
	Панель	кг	6,0				
Вес брутто	Корпус	кг	28,9		34,1		36,3
	Панель	кг	9,0				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,53 (3/8")		15,88 (5/8")		
	Газовая труба	мм (дюйм)	32				
	Дренажная труба (НД)	мм	32				

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 16-18.