

Электрические водонагреватели серии UltraHeat Round



PEARL SHELL: Внутренний бак с высококачественным эмалированным покрытием
 Механическая панель управления
 СУХОЙ нагревательный элемент DRY SHELL с эмалированным покрытием 2 кВт
 Индикатор температуры на фронтальной панели
 Индикаторы нагрева и питания
 Увеличенный магниевый анод
 Устройство защитного отключения (УЗО)
 Диэлектрические переходники Static CARE в комплекте
 Премиальный дизайн и матовое покрытие корпуса
 Модели с объемом внутреннего бака 30, 50, 80 и 100 л

Описание

Комфортная и безопасная эксплуатация, ведущее качество материалов в отрасли. Водонагреватели PHILIPS серии DA обеспечивают наиболее комфортную эксплуатацию и комплексную защиту вас и ваших близких. Высококачественные материалы позволяют водонагревателю прослужить на 40% дольше.

Водонагреватель быстро нагреет большой объем воды благодаря нагревательному элементу мощностью 2 кВт. Специальное устройство защитного отключения предотвратит утечку тока, обеспечивая вашу безопасность. С помощью индикатора уровня нагрева можно следить за текущей температурой воды внутри бака. На механической панели управления расположены понятные световые индикаторы нагрева и тепла. Установите ручку регулировки температуры в положение «OptimalTEMP», и водонагреватель всегда будет поддерживать комфортную температуру 55 °C.

Нагревательный элемент DRY SHELL размещен во внешнем корпусе и не контактирует напрямую с водой. Корпус нагревательного элемента и внутренний бак для воды имеют стеклокерамическое покрытие PEARL SHELL, которое защищает от коррозии и ржавчины и продлевает срок их службы.

Магниевый анод увеличен на 40% по сравнению с обычными анодами аналогичных водонагревателей. Магниевый анод берет на себя всю агрессию воды и защищает внутренний бак от образования накипи, появления ржавчины и значительно продлевает срок службы прибора. Диэлектрические муфты Static CARE защитят вас и ваших близких от статического тока, а также электронные части устройства.

Технические характеристики

Основные

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Бренд	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS	PHILIPS
Модель	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Серия	ULTRAHEAT ROUND	ULTRAHEAT ROUND	ULTRAHEAT ROUND	ULTRAHEAT ROUND
Тип водонагревателя	Круглый водонагреватель	Круглый водонагреватель	Круглый водонагреватель	Круглый водонагреватель
Тип внутреннего бака	Эмалированное покрытие PERL SHELL			
Объем бака, л	30	50	80	100
Нагревательный элемент	СУХОЙ ТЭН DRY SHELL			
Материал нагревательного элемента	Эмаль	Эмаль	Эмаль	Эмаль
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2/-/-	2/-/-	2/-/-	2/-/-
Количество нагревательных элементов	1	1	1	1
Материал корпуса	Металл/пластик	Металл/пластик	Металл/пластик	Металл/пластик
Цвет корпуса	Белый	Белый	Белый	Белый
Форма корпуса	круглая	круглая	круглая	круглая
Срок гарантии на внутренний бак, мес.	120	120	120	120
Срок гарантии, мес.	24	24	24	24
Страна производства	КНР	КНР	КНР	КНР

Управление

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Тип управления	механический	механический	механический	механический
Индикация нагрева ТЭНа	да	да	да	да
Индикация включения в сеть	нет	нет	нет	нет
Индикация поддержания температуры	да	да	да	да
Регулировка температуры	да	да	да	да
Режим Optimal TEMP, МПа	да	да	да	да

Монтажные

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Способ установки	вертикальный	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Электропитание, В/Гц/Ф	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1
Напряжение электропитания, В	240	240	240	240
Частота электропитания, Гц	50	50	50	50
Количество фаз электропитания, Ф	1	1	1	1
Потребляемый ток, А	8,7	8,7	8,7	8,7
Минимальное давление воды, бар	2	2	2	2
Максимальное давление воды, бар	7,5	7,5	7,5	7,5

Безопасность

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Степень пылевлагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Массо-габаритные

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Вес нетто, кг	13	15,2	23	26
Вес брутто, кг	17,3	20,1	25	30,5
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	340x624x340	340x876x340	410x953x410	410x1106x410
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм	390x670x390	390x920x390	455x970x455	455x1140x455

Комплектация

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Магниевый анод	да	да	да	да
УЗО	да	да	да	да
Предохранительный клапан	да	да	да	да
Диэлектрические муфты	да	да	да	да
Монтажные анкеры	да	да	да	да

Эксплуатационные

	AWH1600/51(30DA)	AWH1601/51(50DA)	AWH1602/51(80DA)	AWH1603/51(100DA)
Термометр на корпусе	да	да	да	да
Дисплей	нет	нет	нет	нет
Время нагрева, мин	47	78	125	156
Номинальное давление, МПа	0,7	0,7	0,7	0,7